

## Инструкция Углового диван-кровать «Палермо 15»

**Угловой диван-кровать «Палермо» предназначен для постоянного сидения и сна.**

Конструкция дивана является разборной для удобства транспортировки.

Установите диван в необходимом месте. Для организации спального места уберите с дивана все подушки, затем возьмитесь двумя руками посередине за низ фасадной части, приподнимите и потяните сидение вперед на себя, поставьте на ножки. В этом положении станет доступен бельевой ящик. Опустите спинку в горизонтальное положение, на освободившееся место. **Внимание!** Для удобства подъема спинки в вертикальное положение в диване предусмотрен хлястик. Опуская спинку, выведите конец хлястика между сидением и верхней частью спинки.

Сборка дивана в первоначальное положение производится в следующей последовательности:

возьмитесь за хлястик и приподнимите спинку, затем руками установите ее в вертикальное положение. Слегка приподнимите сидение и движением от себя, придерживая, опустите.

В угловом элементе в виде оттоманки находится второй бельевой ящик. Чтобы получить доступ возьмитесь за середину выступающего края углового элемента и поднимите сидение. **Внимание!**

Перед началом эксплуатации дно бельевых ящиков необходимо протереть мягкой тканью.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Спинка	1 шт.
2. Спинка мягкая	1 шт.
3. Большой ящик и сидение (с шагающим механизмом)	1 шт.
4. Оттоманка (ящик с подъемным механизмом)	1 шт.
5. Задняя стенка	1 шт.
6. Боковина	2 шт.
6. Подушка приспинная большая	3 шт.
7. Фурнитура	1 комплект. (3 винта М6х60, 2 крепежных двойных соединителя, 9 шурупов 3,5х32).

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

**Перед началом сборки прочитайте внимательно всю инструкцию. Сборку необходимо производить вдвоём. Вам понадобится ключ гаечный на 13, отвертка крестовая.**

1. Установите шагающую секцию рядом с оттоманкой. Поднимите сидения шагающей части и оттоманки в крайнее верхнее положение.
2. Скрепите секции между собой при помощи входящих в фурнитуру двойных соединителей: сначала передние замки затем задние. Закройте оттоманку.
3. Опустите сидение в разложенное положение.
4. Убедитесь, что петли на задней части ящика сложены. Уложите спинку отверстиями вниз на ящик. Поднимите шарниры на ящиках и сначала наживите, а затем прикрутите их винтами М 6х60 через соответствующие центральные отверстия к жёстким частям спинок. Затем вкрутите ещё по 3 шурупа в каждый шарнир.
5. Поднимите прикрученную спинку в вертикальное положение.
6. Поднимите сидение шагающей секции в крайнее верхнее положение. Соедините боковину с диваном со стороны шагающей секции: для этого вставьте замки боковины в зацепы на

боковой части ящика. Боковина установлена, если оба замка на боковине зашли в зацепы до упора. Опустите сидение.

7. Поднимите сидение оттоманки. Соедините вторую боковину с ящиком оттоманки с помощью соединителей. Закройте оттоманку.
8. Переведите сидение в разложенное положение. Опустите спинку на освободившееся место. Возьмите заднюю планку и равномерно с двух сторон вставьте замки в зацепы, расположенные на боковинах, до упора. Осторожно: не повредите обивку боковин. Верните спинку в вертикальное положение. Сложите сидение.
9. Уложите мягкую спинку молнией вниз на оттоманку между боковиной и спинкой.
10. Уложите подушки.